



АО Торговый дом «Калиброн»
111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7,
эт. 5, пом. XII, ком. 14

ПАСПОРТ
Линейка измерительная металлическая
торговой марки «Калиброн»

Диапазон измерений, мм:

- 0-150; 0-300; 0-500; 0-1000
 0-2000; 0-3000

Цена деления, мм:

- 0,5; 1




Рисунок 1

1. Назначение средства измерений

Линейка измерительная металлическая торговой марки «Калиброн» предназначена для измерений размеров соответственно до 150, 300, 500 и 1000 мм в различных отраслях промышленности.

2. Условия эксплуатации

Температура воздуха: от 15 до 25 °С
Относительная влажность воздуха: не более 80 %

3. Метрологические и технические характеристики

Общая длина шкалы и расстояние между любым штрихом и началом или концом шкалы, мм	Допускаемые отклонения, согласно фабрики изготовления, мм
до 300	± 0,20
св. 300 до 500	± 0,30
св. 500 до 1000	± 0,40
св. 1000 до 1500	± 0,50
св. 1500 до 2000	± 0,60
св. 2000 до 3000	± 0,60

4. Комплектность

- 4.1 Линейка – 1 шт.
4.2 Паспорт – 1 экз.

5. Ресурсы, сроки службы и хранения

- 5.1 Полный средний срок службы линейки измерительной металлической – не менее 1 года. Критерием предельного состояния является износ шкалы линейки измерительной.
5.2 Средний срок хранения – 2 года.
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований паспорта.

6. Правила эксплуатации и хранения

- 6.1 Условия эксплуатации – УХЛ 3.1. по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха – не более 98% при температуре плюс 25 °С.
6.2 Перед началом работы ознакомиться с паспортом.
6.3 Линейку перед работой необходимо промыть бензином, протереть насухо чистой хлопчатобумажной салфеткой и выдержать на рабочем месте не менее 1 часа.
6.4 Следить за чистотой рабочих поверхностей, оберегать линейки от попадания на них влаги, пыли и грязи.
6.5 По окончании работы линейки измерительные следует вновь промыть в бензине, протереть насухо чистой салфеткой, смазать антикоррозионным составом и завернуть в бумагу.

7. Транспортирование и хранение

- 7.1 Ящики с линейками измерительными следует транспортировать в крытых транспортных средствах или контейнерах и закреплены таким образом, чтобы не имели свободного перемещения.
7.2 Хранить линейки измерительные необходимо в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха – не более 80%.
7.3 Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

8. Сведения о консервации и упаковке

- 8.1 Линейка подвергнута консервации и упаковке согласно требованиям технической документации фирмы-изготовителя.
8.2 Срок консервации – 24 месяца.

9. Гарантийные обязательства

- 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие линейки измерительной требованиям технической документации фирмы-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи линейки измерительной.
9.3 По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:
111524, Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7, эт. 5, пом. XII, ком. 14,
тел./факс: +7 (495) 380-11-06

10. Свидетельство о приемке

Линейка измерительная торговой марки «Калиброн» соответствует требованиям технической документации фирмы-изготовителя и признана годной к эксплуатации.

Заводской № _____

Дата выпуска _____

Подписи лиц, ответственных за приемку _____

69 МАЙ 2019



Изготовитель:

Фирма Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР Адрес: 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China. Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270

Отдел продаж:

АО ТД «Калиброн»
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7, эт. 5, пом. XII, ком. 14
Тел./ Факс: +7 (495) 380-11-06
E-mail: info@tdkalibron.ru